



> Retouradres Postbus 1600 3800 BP Amersfoort

College van B&W van Gemeente Tilburg  
T.a.v.  
Postbus 90118  
5000 LA Tilburg

Smallepad 5  
3811 MG Amersfoort  
Postbus 1600  
3800 BP Amersfoort  
[www.cultureelerfgoed.nl](http://www.cultureelerfgoed.nl)

Contactpersoon

Onze referentie  
1158362

Datum 28 juli 2021  
Betreft Wabo advies omgevingsvergunning rijksmonument

Olonummer  
5936527

Bijlagen  
0

#### Gegevens beschermd(e) monument(en)

Naam	Sint Dionysius of Goirkesekerk
Adres	Goirkestraat 68
Postcode/plaats	5046GL Tilburg
Gemeente/provincie	Tilburg; Noord-Brabant;
Monumentnummer	521052

Geacht college,

Op 5 juni 2021 vroeg u mij u te adviseren over de voorgenomen wijziging(en) van bovengenoemd monument op grond van artikel 2.26, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in samenhang met artikel 6.4, eerste lid onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Bor). U heeft mij daartoe de aanvraag om een omgevingsvergunning toegezonden.

Na het indienen van de adviesaanvraag is op 25 juni 2021 een bezoek gebracht aan het monument. Op 9 juli 2021 ontving ik een aangepaste tekening met betrekking tot het voorgelegde plan.

#### Advies

Ik adviseer u de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen met daaraan verbonden het volgende voorschrift:

-Ter nadere beoordeling laten voorleggen van de afwerking van de vloeren in de nieuw in te bouwen ruimten in kapel en het transept.

Hieronder licht ik toe hoe ik tot dit advies ben gekomen. Bij de beoordeling heb ik de stukken betrokken zoals deze zijn ingediend bij de aanvraag.

#### Het plan

Het plan betreft het geschikt maken van het noordelijke transept voor afzonderlijke bijeenkomsten ter ondersteuning van het (multifunctionele) gebruik van het kerkgebouw. In het transept wordt daartoe een overdekte glazen zaal ingebouwd. De zaal zal via de bestaande toegang in de gevel worden ontsloten en aan de zuidzijde met een glaspui en deuren ook in verbinding blijven met de

kerkruimte. Uit de toelichting op het plan blijkt dat het een vereiste is dat de zaal afzonderlijk van de kerk kan worden gebruikt en daarom eigen voorzieningen nodig heeft. De aangrenzende zijkapel wordt hiervoor over een laag ingevuld met een smalle unit voor keuken en sanitair. De aan het zijschip grenzende boog zal terugliggend worden dichtgezet. Het altaar dat in de kapel staat blijft in de verder open te houden kapel in situ aanwezig en wordt niet afgedekt. Vloeren ter plaatse van de nieuwe invulling worden geïsoleerd en voorzien van vloerverwarming. Kolommen van de overdekking van de zaal worden in de vloer gefundeerd. De hoogte van de nieuwe vloeren blijft hierbij aansluiten op de bestaande kerkvloer.

### Motivering

De 'Goirkesekerk' is toonaangevend als vroeg voorbeeld (1835) van een neogotische parochiekerk en vanwege de rijkdom aan religieuze kunsttoepassingen waaronder verschillende wandschilderingen. De zaal met voorzieningen wordt gerealiseerd in het in 1938 in Delftse schooltrant herbouwde en uitgebreide oostelijke deel van de kerk. Dit deel van het transept kent momenteel een pragmatisch gebruik. De ingetogen vormgeving van de nieuwe zaal doet recht aan de bestaande kwaliteiten van het interieur van de kerk. Doordat de hoogte van de zaal beperkt blijft en de zaal grotendeels transparant zal worden uitgevoerd, blijft het zicht op de glas-in-loodramen en de bestaande lichtinval in de kerk grotendeels als bestaand. De twee waardevolle bouwfasen die de kerk kenmerkt worden niet wezenlijk aangetast. Hierbij kan wel worden opgemerkt dat het beoogde gebruik van de kapel niet de voorkeur geniet. Het onderbrengen van voorzieningen binnen de contouren van de nieuwe zaal, zoals ik als alternatief heb gesuggereerd, zou echter een te groot ruimtebeslag en beperking in de mogelijkheden van het gebruik van de te maken ruimte met zich meebrengen. Ik heb hier begrip voor en ben positief over de planaanpassing waarbij de invulling in de kapel compacter is en het te handhaven altaar meer ruimte gunt. Het plan voor het multifunctionele gebruik van de kerk is daarom voorstelbaar. Aan mijn positieve advies verbind ik de volgende voorwaarde dat aan u nog een voorstel voor de vloerafwerking wordt aangeleverd. Het materiaal is in het plan niet precies omschreven. Het heeft de voorkeur om de vloer in het transept (en zo mogelijk ook de voorzieningseenheid) als bestaand uit te voeren met dezelfde of gelijkende vloerafwerking als in de aangrenzende kerkruimte. Wellicht kan het bestaande materiaal worden hergebruikt.

Daarnaast is mijn aanbeveling om voor het binnen de kerk herplaatsen van de roerende onderdelen uit de kapel, waaronder het beeld van de Heilige Familie, een plan of beleid te maken. Dit kan de bewuste en zorgvuldige omgang met de inventaris of collectie van de kerk ondersteunen.

### Uitgangspunten

Dit advies is gebaseerd op de '***Uitgangspunten en overwegingen advisering gebouwde en groene rijksmonumenten***'. Deze uitgangspunten zijn raadpleegbaar op [www.cultureelerfgoed.nl](http://www.cultureelerfgoed.nl).

### Afschrift en tekeningen

Graag wijs ik u erop dat u op grond van het Bor verplicht bent een afschrift van het ontwerpbesluit en van de beschikking, beide met bijbehorende stukken, op te sturen naar de minister van OCW, via het Omgevingsloket online of [omgevingsvergunning@cultureelerfgoed.nl](mailto:omgevingsvergunning@cultureelerfgoed.nl).

Onze referentie  
1158362

Vragen

Mocht u nog vragen hebben over de inhoud van dit advies, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon die in het briefhoofd vermeld staat.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,  
namens deze,  
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,

adviseur architectuurhistorie